

TECHNICKÝ LIST

KALLAVFETTNING

„STUDENÝ ODMAŠTOVAČ“

1. Popis výrobku: Kallavfettning je studený odmašťovací přípravek na bázi lakového (technického) benzínu.

2. Použití: Kallavfettning je určen k odstraňování mastnoty, vosků, oleje z plechových, lakovaných, kovových aj. povrchů. Používá se na automobily, lodě, karavany, stroje apod..

3. Technická data:

základní materiál:	lakový (technický) benzín – (přibližně 17% aromat. látek) odmašťovací emulze
hustota:	0,785 kg/l
bod vznícení:	+39° C
nebezpečí vzniku požáru:	nebezpečný, třída 2b
skladovatelnost:	1 rok, skladujte v suchu a chladu

4. Aplikační pokyny:

Povrchy, které chceme čistit, musí být suché. Vlhké povrchy mohou emulgovat odmašťovací přípravek Kallavfettning dříve než byla nečistota odstraněna a tím se snižuje účinnost přípravku.

Přípravek se aplikuje stříkácí pistolí, štětcem nebo houbou. Aplikaci začněte odspodu a postupuje nahoru. Jestliže tento přípravek používáme na auto, aplikujte je pouze pod okraj bočních oken, protože jinak může přípravek proniknout mezi sklo a těsnicí lištu. To může způsobit poškození a následné zrezivění vnitřních mechanismů dveří. Po aplikaci nechte přípravek působit a po odstranění nečistot opláchněte vodou. Při silném znečištění je nutno povrch omýt mechanicky. Používejte ochranné rukavice !

5. Balení:

1 l
5 l
20 l
60 l
200 l

6. Odstíny:

7. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

Vyrobeno ve Švédsku (EU).



V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005