

TECHNICKÝ LIST

KEDJEOLJA

„LUBRIKANT“

1. Popis výrobku: Kedjeolja je velmi účinný lubrikant, který poskytuje výtečnou ochranu proti korozi. Snižuje opotřebení řetězů a ozubených kol.

2. Použití: Kedjeolja se používá na řetězy motocyklů, jízdních kol, nechráněná ozubená kola, pastorky, ložiska apod.

3. Technická data:

| | |
|--------------------|---|
| základní materiál: | rozpuštědlo se stlačeným plynem, minerální olej |
| skladovatelnost: | 2 roky, skladujte v suchu a chladu |

4. Aplikační pokyny:

Nejprve očistěte komponent přípravkem HAGMANS-Bromsrent. Poté nastříkejte řádně přípravek Kedjeolja. Nechte alespoň 30 minut zaschnout, před používáním ošetřeného zařízení.

5. Balení: 400 ml (spray)

6. Odstíny:

7. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepšími zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.



V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005

Dovoz a distribuce v ČR a SR:
PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice n.Jiz. 74,
tel. 326313528, fax. 326313535, mob. 731114258