

TECHNICKÝ LIST

UNDERREDSMASSA

„OCHRANNÁ ASFALTOVÁ HMOTA“

1. Popis výrobku: UNDERREDSMASSA je ochranná nátěrová hmota na asfaltové bázi.

2. Použití: UNDERREDSMASSA se používá jako antikorozi ochrana. Zároveň tlumí hluk a vibrace. Používá se na ochranu spodních částí aut, dutin karosérií, vnitřní stranu blatníků apod. Je ideální i pro použití na sklolaminátových a plastových prvcích.

3. Technická data:

základní materiál:	asfalt
hustota:	cca 1,40 kg/l
hořlavost:	hořlavý – skupina 2b
bod vznícení:	+38°C
schnutí:	cca 2 hodiny pro vrstvu o tl. 1 mm
skladovatelnost:	1 rok, skladujte v suchu a chladu

4. Aplikační pokyny:

Povrch, na který se hmota aplikuje, musí být suchý a čistý tzn. zbavený rzi, mastnoty a nečistot. Hmotu roztírejte štětcem nebo gumovou stěrkou.

Pro optimální výsledek aplikujte hmotu UNDERREDSMASSA ve vrstvě o tloušťce 2-3 mm.

5. Balení: 1 kg 5 kg 20 kg

6. Odstíny: černý

7. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Vyrobeno ve Švédsku (EU) - HAGMANS KEMI AB, S-511 10 Fritsla.

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005