

TECHNICKÝ LIST

AKRYLLACK „AKRYLOVÝ LAK“

1. Popis výrobku: Akryllack je bezbarvý jednosložkový krycí akrylový lak obsahující rozpouštědla

2. Použití: Akryllack je speciální lak určený především pro dekorativní venkovní podlahy s barevným pískem. Vzhledem ke složení je určen pouze pro venkovní použití!

3. Technická data:

specifická hmotnost:	0,92 g/cm ³
zpracovatelnost:	dlouhodobá – bez tužidla
doba schnutí (při 20° C):	cca 5 hodin
stupeň lesku:	lesklý, cca 70%
nebezpečí požáru:	nebezpečný
obsah sušiny:	33%
spotřeba materiálu:	cca 0,4 l/m ² pro 1.vrstvu, vydatnost 2,5 m ² /l cca 0,25 l/m ² pro další vrstvy, vydatnost 4 m ² /l
skladovatelnost:	2 roky, skladujte v suchu a chladu, nesmí zmraznout !!

4. Příprava podkladu: Povrch musí být zbaven přebytečného barevného písku pečlivým vysáním.

5. Aplikční pokyny:

ředění:	zpravidla se neředí, v případě potřeby pro usnadnění aplikace ředidlem Förtuning 450/2 nebo xylenem
aplikace:	štětcem nebo válečkem

Akryllack je jednosložkový lak bez tužidla vysychající na vzduchu. Aby se dosáhlo spolehlivého vázání na barevný písek nebo pro snadno čistitelný povrch, doporučujeme provést 3 nátěry. Pracovní nářadí čistěte uvedenými ředidly okamžitě po ukončení aplikace.

6. Balení: 1 l 5 l

7. Odstíny: průhledný, čirý.

8. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005