

# TECHNICKÝ LIST

## GOLVFÄRG 1K „PODLAHOVÁ BARVA“

1. Popis výrobku: Golvfärg 1K je jednosložková difúzně otevřená akryl/polyuretanová barva na vodní bázi

2. Použití: Golvfärg 1K je barva určená především na betonové povrchy (podlahy i stěny), ale může být použita i na dřevěných, dřevovláknitých aj. podlahách. Je vhodná pro bytové, komerční i průmyslové podlahy, které jsou vystaveny lehčí zátěži. Barva má výjimečně dobré difúzní charakteristiky a proto je zvláště vhodná pro podlahy bez izolace, nebo pro čerstvě betonované podlahy. Golvfärg 1K může být použita jako základní i krycí nátěr. Pro provozně více zatížené nebo chemicky zatížené povrchy doporučujeme použít barvu HAGMANS-Golvfärg EP-V Blank.

3. Technická data:

složení:	akryl/polyuretan
difúzní charakteristiky:	difúzně otevřená vůči vodním parám při max. 2 vrstvách
specifická hmotnost:	1,20 g/cm <sup>3</sup>
zpracovatelnost směsi:	dlohodobá – je bez tužidla
doba schnutí (při +15 °C):	další nátěr po 3 hodinách, ne však déle než do 24 hodin !
pochůznost:	po 12 hodinách, plné zatížení po 5-7 dnech
min. teplota pro aplikaci:	+5 °C !!
stupeň lesku:	pololesklá, cca 40%
nebezpečí požáru:	žádné
obsah sušiny:	47%
spotřeba materiálu:	0,1 l/m <sup>2</sup> pro 1 vrstvu, vydatnost 10 m <sup>2</sup> /l pro 1 vrstvu
skladovatelnost:	1 rok, skladujte v suchu a chladu, nesmí zmraznout !!

4. Příprava podkladu: Nově pokládané betonové podlahy je třeba nechat min. 1 týden vyschnout. Musí být povrchově suché, bez nečistot a mastnot. Případné cementové mléko či jiné nepevné části se musí odstranit pískováním, otryskáním, obroušením nebo omytím kyselinou. Při aplikaci na starý nátěr, musí být odstraněny všechny nepevné části starého nátěru a povrch musí být zdrsněn.

5. Aplikační pokyny:

ředění: vodou max.20% při prvním nátěru na savý podklad, jinak neředit !!  
aplikace: štětcem, štětkou nebo válečkem

Aplikujte alespoň 2 vrstvy (dle kvality podkladu). Zajistěte dobré větrání, aby došlo k odpaření veškeré vody před zaschnutím nátěru. Při atmosférické vlhkosti nad 85% může být povrch matný a skvrnitý. Pracovní nářadí čistěte ve vodě okamžitě po ukončení aplikace.

6. Balení: 1 l 5 l 15 l

7. Odstíny: odstíny dle originální vzorkovnice HAGMANS  
000 bílá 002 středně šedá  
003 světle šedá 009 béžová  
další odstíny dle RAL, NCS na zakázku

8. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.  
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.  
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005