

TECHNICKÝ LIST

GOLVIMPREGNERING EP-V

„PODLAHOVÁ IMPREGNACE EP-V“

1. Popis výrobku: Golvimpregnering EP-V je dvousložkový difúzně otevřený základní epoxidový nátěr na vodní bázi

2. Použití: Golvimpregnering EP-V je nátěr určený především na betonové podlahy, ale může být použit i na dřevěných, dřevovláknitých aj. podlahách. Je vhodný pro zamezení prašnosti u nových betonových podlah (1 vrstva) nebo pro impregnaci (2 vrstvy). Nátěr má vyjimečně dobré difúzní charakteristiky a proto je zvláště vhodný pro podlahy bez izolace, nebo pro čerstvě betonované podlahy. Není vhodný jako konečný nátěr na podlahy s dekorativními vločkami.

3. Technická data:

difúzní charakteristiky:	difúzně otevřená vůči vodním parám
specifická hmotnost:	A komp. 1,05 g/cm ³ B komp. 1,26 g/cm ³
zpracovatelnost směsi:	max. 2 hodiny
doba schnutí (při +15 °C):	další nátěr po 10 hodinách, ne však déle než do 24 hodin !
pochůznost:	po cca 24 hodinách, plné zatížení po 5-7 dnech
min. teplota pro aplikaci:	+10 °C !!
stupeň lesku:	lesklá, cca 80%
nebezpečí požáru:	žádné
obsah sušiny:	53%, 1 vrstva vydá cca 50 um
spotřeba materiálu:	0,12 kg/m ² pro 1 vrstvu, vydatnost 8 m ² /kg pro 1 vrstvu
skladovatelnost:	2 roky, skladujte v suchu a chladu, nesmí zmrznout !!

4. Příprava podkladu: Nově pokládané betonové podlahy je třeba nechat min. 1 týden vyschnout. Musí být povrchově suché, bez nečistot a mastnot. Případné cementové mléko či jiné nepevné části se musí odstranit pískováním, otryskáním, obroušením nebo omytím kyselinou.

5. Aplikační pokyny:

poměr míchání:	A : B 3 : 7 váhově
ředění:	vodou do 30% při prvním nátěru na savý podklad, jinak neředit
aplikace:	štětcem, štětkou nebo válečkem

Aplikujte 1-2 vrstvy (dle kvality podkladu), pro jednotný lesk minimálně 2 vrstvy. Zajistěte dobré větrání, aby došlo k odpaření veškeré vody před zaschnutím nátěru. Při atmosférické vlhkosti nad 85% může být povrch matný a skvrnitý. Pracovní náčiní čistěte ve vodě okamžitě po ukončení aplikace.

6. Balení: 1 kg 4 kg 10 kg (uvádí se celková hmotnost A+B)

7. Odstíny: bezbarvý, světle nažloutlý

8. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005