

TECHNICKÝ LIST

MATTERINGSPASTA

„MATOVACÍ PASTA“

1. Popis výrobku: Matteringspasta je jednosložková matovací pasta na vodní bázi

2. Použití: Matteringspasta efektivně redukuje lesk epoxidových materiálů HAGMANS na vodní bázi (Golfvärg EP-V Blank, Klarlack EP-V). Redukcí lesku se snižuje i vizuální pocit kluznosti. Zmatování, ke kterému dochází při opotřebení podlahy, není tak viditelné.

3. Technická data:

spotřeba materiálu: max. dávkování 20% váhově
skladovatelnost: 2 roky, skladujte v suchu a chladu, nesmí zmraznout !!

4. Aplikační pokyny:

Golfvärg EP-V Blank přidání 20% Matteringspasty sníží lesk na cca 10%
Klarlack EP-V přidání 20% Matteringspasty sníží lesk na cca 50%

Orientační hodnoty změny lesku přidáním Matteringspasty:

Obsah - Golfvärg EP-V Blank	Obsah - Matteringspasta	Výsledný lesk
100%	+ 0%	cca 80
100%	+ 5%	cca 55
100%	+ 10%	cca 40
100%	+15%	cca 20
100%	+ 20%	cca 10

Nejprve smíchejte obě složky barvy či laku, potom do směsi přimíchejte potřebné množství Matteringspasty. Matovací pastu přidávejte pouze do posledního konečného nátěru.

Při aplikaci je nutné dodržovat rovnoměrné nanášení, které zaručí stejný lesk. Větší vrstvy při aplikaci vedou ke změnám lesku. K dosažení hladkého rovnoměrného povrchu je nejvhodnější aplikace plstěným válečkem.

5. Balení: 0,2 kg 0,8 kg 2 kg

6. Odstíny: transparentní – při aplikaci mléčně bílá.

7. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005