

TECHNICKÝ LIST

ASFALTKITT „ASFALTOVÝ TMEL“

1. Popis výrobku: Asfaltkitt je tmelová výplňová hmota, vytvořená z jemného speciálního asfaltu plněného plnidly a vlákny. Má kvalitní přilnavost i na mokré povrchy.

2. Použití: Asfaltkitt se používá pro vyplňování trhlin v lepence, trhlin ve spárách oplechování, vyplňování spár a trhlin kolem oplechování, lemování komínů, objímkových spojek, lemování střešních poklopů, vpustí apod. Může se použít i pro svislé spáry a spoje.

3. Technická data:

specifická hmotnost:	1,30 g/cm ³
zpracovatelnost:	dlouhodobá – bez tužidla
doba schnutí (při 15° C):	dle tloušťky vrstvy – 1 mm cca 24 hod.
hořlavost:	hořlavý, stupeň hořlavosti 2b
obsah sušiny:	cca 80%
spotřeba materiálu:	dle podkladu
skladovatelnost:	2 roky, skladujte v suchu a chladu

4. Příprava podkladu: Očistěte (oškrábejte, okartáčujte apod.) podklad od nečistot, rzi a jiných částic. Povrch musí být před aplikací čistý a suchý. Plechový podklad opatřete antikorozi základní barvou HAGMANS-Rostskyddsgrund. Pokud je potřeba oživit lepenkový podklad aplikujte nejprve nátěr HAGMANS-Asfaltprimer.

5. Aplikáční pokyny:

Pro aplikaci hmoty Asfaltkitt použijte ocelovou stěrku, špachtli nebo „kytovací“ nůž. Hmotou vyplňte opravované místo. V případě velkých děr a spár použijte pro zpevnění armovací textillii Armeringsmatta. Nejprve rozetřete vrstvu hmoty Asfaltkitt, do ní položte textillii a na ní rozetřete ještě jednu vrstvu hmoty Asfaltkitt. Nářadí očistěte okamžitě po aplikaci syntetickým ředidlem (např. HAGMANS-Förtunning 450/2, 4000) aj.

6. Balení: 310 ml 1 kg 6 kg 20 kg

7. Odstíny: černý

8. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Vyrobeno ve Švédsku (EU).

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005