

WATER PAINT FLAS (code 113) Vodouředitelná malířská barva pro vnitřní povrchy

1. Základní charakteristika:

WATER PAINT FLAS (113) je vodouředitelná barva pro vnitřní povrchy stěn a stropů. Je ekonomická, s dobrou kryvosťou a výslednou kvalitou nátěru.

SPOTŘEBA: je závislá od nasákavosti podkladu - 0,3-0,5 kg/m² (pro 2 vrstvy – základní a krycí)

2. Příprava podkladu – aplikační pokyny:

- ▶ Podklad musí být čistý, suchý, nosný, zbavený prachu, mastnot, nečistot, plísni apod.
- ▶ Pokud se aplikace provádí na staré nátěry a malby, doporučuje se nejprve podklad lehce přebrousit brusným papírem a aplikovat penetrační nátěr POLAT – AKRYLEX 165 (1101) ředěný vodou v poměru 1:1 (spotřeba cca 0,15-0,2 kg/m²).
- ▶ Pro silně nasákové podklady nebo nové omítky se rovněž doporučuje penetrační nátěr POLAT – AKRYLEX 165 (1101) ředěný vodou v poměru 1:1 (spotřeba cca 0,15-0,2 kg/m²).
- ▶ Dále aplikujte 1 nebo více vrstev nátěru WATER PAINT FLAS (113) v závislosti od nasákavosti a hrubosti podkladu.

Aplikační nářadí: váleček, štětec, štětka, stříkácí zařízení - nářadí myjte vodou ještě před zaschnutím.

3. Základní technická data:

odstín:	bílá
měrná hustota (při 20° C):	1,576 g/cm ³
hořlavost:	nehořlavá
škodlivost:	netoxická
ředění:	přátelská vůči životnímu prostředí (DIN 55945)
aplikační teplota:	5 – 30° C
skladování:	1 rok v suchu při minimální teplotě +5° C, nesmí zmrznout
balení:	5 kg - 15 kg - 25 kg

Vyrobeno v Řecku (EU).

4. Obecné: Nevylévejte zbytky barev a laků do kanalizace.
Po otevření obalu obsah co nejdříve zpracujte. Obal po použití dobře uzavřít.
Zajistěte, aby prázdné obaly byly recyklovány podle platných norem.

Údaje uvedené v tomto technickém listě odpovídají našim nejnovějším technickým údajům a nejlepším zkušenostem. Nemohou však být závazné při rozdílných podmínkách při zpracování.

V případě potřeby kontaktujte náš technický servis.

2005